

# PT-E310BTVP

## Hoja de especificaciones avanzada

brother  
at your side

### Especificaciones:

|   |   |
|---|---|
| Tipo de impresora                                   | Impresora industrial de etiquetas portátil inalámbrica  |
| Ancho de impresión                                  | 15,8 mm   |
| Líneas por etiqueta                                 | Hasta 5 líneas  |
| Soportes  | Cintas HGe y TZe, termorretráctil HSe para tubos, plantilla STE   |
| Tamaños de soportes (ancho)                         | 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm  |
| Software incluido <sup>1</sup>                      | Controlador de impresora Windows®, P-touch Editor v6.x para Windows®, P-touch Editor v5.x para Windows® (con asistente de etiquetado de cables), Transfer Manager v2.x para Windows®, Herramienta de configuración de la impresora para Windows®, Transfer Express para Windows®, Update Software para Windows®, Asistente de implementación del controlador para Windows®, Herramienta de actualización de firmware para Windows® y Mac® |
| Memoria   | Descarga: Hasta 99 plantillas, bases de datos e imágenes (6 MB)<br>Independiente: Hasta 99 archivos (1.800 caracteres por archivo)  |
| Sistemas operativos                                 | Computadora: Windows® 11/10 (32/64 bits) Mac® macOS 12.x o posterior<br>Dispositivo móvil: Android™ 10 o posterior, iOS® 16 o posterior   |
| Resolución de impresión máxima                      | 180 dpi x 128 puntos  |
| Aplicaciones para dispositivos móviles <sup>1</sup> | Pro Label Tool para Android™ y iOS®<br>iLink&Label para Android™ y iOS®<br>Mobile Transfer Express para Android™<br>iOS® Print SDK Demo para Android™   |
| Soporte de SDK (Kit de desarrollo de software)      | Windows®, Android™, iOS®  |
| Interfaces (perfil)                                 | USB Type-C®, Bluetooth® ver. 5.0 (SPP) / MFi (iAP)  |
| Pantalla  | Pantalla LCD gráfica retroiluminada de 128 x 56 puntos (15 caracteres x 2 líneas)   |
| Teclado   | Diseño QWERTY con teclas de goma  |
| Cortadora   | Manual de palanca con función de corte/pausa  |
| Velocidad de impresión <sup>2</sup>                 | Hasta 0,8 ips (20 mm/s)   |
| Teclas de funciones                                 | 6 teclas, 12 funciones (general, placa, envoltura para cables/tubo termorretráctil/código de barras, banderilla para cables/serialización, panel de conexión/regleta de terminales/serialización avanzada, bloque perforador/base de datos)   |
| Copia/serialización                                 | Hasta 99/1-2 campos de forma individual/simultánea (alfanuméricos)  |
| Fuentes residentes                                  | 7 (Helsinki, Brussels, Los Angeles, Atlanta, Adams, Sofia, Letter Gothic)   |
| Tamaños/estilos de tipos de letra                   | 7 tamaños/10 estilos (independiente)  |
| Rotación de caracteres                              | Hasta 16 caracteres alfanuméricos (en cinta de 18 mm)   |
| Impresión invertida, en modo espejo y vertical      | Sí  |
| Códigos de barras residentes                        | 1D (9): Code39, Code128, I-2/5 (ITF), UPC-A/E, EAN-8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), CODABAR (NW-7) 2D (2): Código QR, Data Matrix   |
| Biblioteca de símbolos                              | 476 (59 Voz/datos y audiovisual, 109 Eléctrico, 104 Seguridad, 204 Misc.)   |
| Prevención contra caídas                            | Correa de muñeca  |
| Suministro de electricidad                          | Batería de iones de litio BA-E001 (estándar), adaptador de CA PA-AD-004 USB-C PD (estándar)   |
| Tiempo de carga de la batería                       | Tan rápido como 3 horas <sup>3</sup>  |
| Temperatura/humedad de operación                    | 10 °C a 35 °C/20% a 80% sin condensación  |
| Garantía  | Garantía de cambio limitada de 2 años   |

### Información de instalación:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Código EAN                    | 4977766834049   |
| Dimensiones/peso de la unidad | 135 mm x 236 mm x 70 mm/0,8 kg (sin casete de cinta ni batería) |
| Dimensiones/peso de la caja   | 393 mm x 126 mm x 334 mm/2,7 kg                                 |
| País de origen                | China   |

### Contenido de la caja:

Rotuladora PT-E310BT, casete de cinta (TZe-S641), estuche y correa de muñeca, batería recargable de iones de litio, cable USB Type-C (1 m, negro), adaptador de CA, documentación



P-touch Editor



Pro Label Tool



Mobile Transfer Express

- 1 Es posible que se requiera una descarga adicional y una conexión inalámbrica. La compatibilidad puede variar según el dispositivo, el sistema operativo y la impresora de etiquetas utilizados.
- 2 Según pruebas de desempeño realizadas con soportes con certificación Brother; los resultados reales pueden variar según la aplicación.
- 3 Cuando se utiliza el adaptador de CA PA-AD-004.